

Uponor Vario PLUS Collettore flussimetro FM 4x3/4 Euro

1030584



Informazioni Uponor Vario PLUS Collettore flussimetro

Specifiche

- Glasfaserverstärkte Verteilermodule aus Polyamid, mit 1, 3, 4 oder 6 Kreisen in Kombination mit dem Basis - Kit
- Anschluss von rechts, links oder von unten mit optionalem Winkelanschlusset
- Vorlauf mit Feinstreguliertventil (mit Einstellring) oder mit Durchflussmesser zum Abgleich
- Zur werkzeuglosen Voreinstellung und Absperrung
- Aufnahme für Raumbezeichnungsschilder
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen, zur direkten Montage von Thermoantrieben
- Heizkreisanschlüsse G 3/4" Eurokonus
- Anschlussabstand 50 mm
- Verteilerabstand mit Standarthalterung 225 mm
- Stellantrieb stromlos geschlossen

Application

- Für Flächenheizung und - kühlung

Certification

- CE

Uponor Vario PLUS Collettore flussimetro FM 4x3/4 Euro

1030584



Measurements

Filettatura_cilindrica_G	0,75
LUNGHEZZA_L	224
Lunghezza (l1)	200
Lunghezza (l2)	119
Lunghezza (l3)	63
Misurazione Z b	50
Z3	50

Product code

Item no EAN	4016203841346
Item no GF	35001030584
Item no GTIN	04016203841346

Dimensioni

Altezza unità articolo	180
Lunghezza unità articolo	220
Peso unitario dell'articolo	1,002
Larghezza unità articolo	45
Item_UOM	Paar

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905265022
GTIN imballaggio PL4	06414905265039
Altezza imballo PL1	182
Altezza imballo PL4	1500
Lunghezza imballo PL1	225
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	135
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00348075
Volume di imballaggio PL4	1,44
Peso imballo PL1	1,052
Peso imballo PL4	167,02
Larghezza imballo PL1	85
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com