

GF Uponor S-Press Gomito intermedio PPSU 63-63

1032877

- raccordi realizzati in PPSU (polifenilsulfone)
- bussola in acciaio inox e fori per il controllo visivo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

Informazioni GF Uponor S-Press Gomito intermedio PPSU

Specifiche

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

GF Uponor S-Press Gomito intermedio PPSU 63-63

1032877

Product code

Item no EAN	6414905220762
Item no GF	35001032877
Item no GTIN	06414905220762
Item no LVI	1720102
Item no NOBB	54938940
Item no NRF	5114358
Item no RSK	1896573
Item no VVS	087430163

Dimensioni

Altezza unità articolo	72
Lunghezza unità articolo	139
Peso unitario dell'articolo	0,437
Larghezza unità articolo	139
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	101,2
Lunghezza (l2)	101,2
z1	40,3
Z2	40,3

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905281107
GTIN imballaggio PL4	06414905281114
Altezza imballo PL1	105
Altezza imballo PL4	756
Lunghezza imballo PL1	160
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	210
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,002688
Volume di imballaggio PL4	0,72576

Peso imballo PL1	0,537
Peso imballo PL4	137,77
Larghezza imballo PL1	160
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com