

Uponor Ecoflex Sigillante per parete 175

1034203

- sigillante per parete di una struttura in cemento e impedisce all'umidità di entrare nell'edificio
- testato anche per la tenuta del radon
- la confezione contiene una guarnizione ditenuta e un morsetto a cerchio



Informazioni Uponor Ecoflex Sigillante per parete

Specifiche

- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Application

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Sigillante per parete 175

1034203



Measurements

Diametro_interno_di	175
LUNGHEZZA_L	40
Diametro esterno_do	225

Product code

Item no EAN	7321500038601
Item no GF	35001034203
Item no GTIN	07321500038601
Item no LVI	3010648
Item no NOBB	41945555
Item no NRF	8360582
Item no RSK	4054776
Item no VVS	087916317

Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	225
Peso unitario dell'articolo	0,43
Larghezza unità articolo	225
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL3	06414905266067
Altezza imballo PL3	260
Lunghezza imballo PL3	600
Quantità imballo PL3	30
Tipo di imballaggio PL3	Box
Volume di imballaggio PL3	0,0624
Peso imballo PL3	13,5
Larghezza imballo PL3	400

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com