Scheda tecnica



GF Uponor Ecoflex Sigillante per parete 200

1034204

- sigillante per parete di una struttura in cemento e impedisce all'umidità di entrare nell'edificio
- testato anche per la tenuta del radon
- la confezione contiene una guarnizione ditenuta e un morsetto a cerchio



Informazioni GF Uponor Ecoflex Sigillante per parete

Specifiche

- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Application

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Certification

- Approvals should be checked by local responsible person

GF Uponor Ecoflex Sigillante per parete 200

1034204



Measurements

Diametro_interno_di	200
LUNGHEZZA_L	50
Diametro esterno_do	250

Product code

Item no EAN	7321500027896
Item no GF	35001034204
Item no GTIN	07321500027896
Item no LVI	3010646
Item no NOBB	41945566
Item no NRF	8360583
Item no RSK	4054777
Item no VVS	087916420

Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	250
Peso unitario dell'articolo	0,620
Larghezza unità articolo	250
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905266074
GTIN imballaggio PL3	06414905266081
Altezza imballo PL3	260
Lunghezza imballo PL3	600
Quantità imballo PL3	20
Tipo di imballaggio PL3	Box

Volume di imballaggio PL3	0,0624
Peso imballo PL3	13
Larghezza imballo PL3	400

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+