

Uponor Vario PLUS Inserto valvola

1034523

- Per la regolazione del flusso nella barra di mandata nel collettore Vario PLUS
- Con funzione di arresto



Informazioni Uponor Vario PLUS Inserto valvola

Specifiche

- Glasfaserverstärkte Verteilermodule aus Polyamid, mit 1, 3, 4 oder 6 Kreisen in Kombination mit dem Basis - Kit
- Anschluss von rechts, links oder von unten mit optionalem Winkelanschlusset
- Vorlauf mit Feinstregulierventil (mit Einstellring) oder mit Durchflussmesser zum Abgleich
- Zur werkzeuglosen Voreinstellung und Absperrung
- Aufnahmefeld für Raumbezeichnungsschilder
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen, zur direkten Montage von Thermoantrieben
- Heizkreisanschlüsse G 3/4" Eurokonus
- Anschlussabstand 50 mm
- Verteilerabstand mit Standarthalterung 225 mm
- Stellantrieb stromlos geschlossen

Application

- Für Flächenheizung und - kühlung

Certification

- CE

Uponor Vario PLUS Inserto valvola

1034523



Product code

Item no EAN	4016203841865
Item no GTIN	04016203841865
Item no LVI	2025707
Item no NRF	8362671
Item no RSK	2418981
Item no VVS	087604105

Dimensioni

Altezza unità articolo	95
Lunghezza unità articolo	30
Peso unitario dell'articolo	0,029
Larghezza unità articolo	30
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	92
Lunghezza (l1)	28,5
Diametro esterno_do	38

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905636396
Altezza imballo PL1	105
Lunghezza imballo PL1	260
Quantità imballo PL1	20
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,002184
Peso imballo PL1	0,6
Larghezza imballo PL1	80

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com