

Uponor Vario PLUS Termometri D=40mm

1034524

- In policarbonato
- Per il montaggio sul set di collegamento
- Composto da due termometri a scatto



Informazioni Uponor Vario PLUS Termometri

Specifiche

- Glasfaserverstärkte Verteilermodule aus Polyamid, mit 1, 3, 4 oder 6 Kreisen in Kombination mit dem Basis - Kit
- Anschluss von rechts, links oder von unten mit optionalem Winkelanschlusset
- Vorlauf mit Feinstreguliertventil (mit Einstellring) oder mit Durchflussmesser zum Abgleich
- Zur werkzeuglosen Voreinstellung und Absperrung
- Aufnahme für Raumbezeichnungsschilder
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen, zur direkten Montage von Thermoantrieben
- Heizkreisanschlüsse G 3/4" Eurokonus
- Anschlussabstand 50 mm
- Verteilerabstand mit Standarthalterung 225 mm
- Stellantrieb stromlos geschlossen

Application

- Für Flächenheizung und - kühlung

Certification

- CE

Uponor Vario PLUS Termometri D=40mm

1034524



Product code

Item no EAN	4016203841889
Item no GF	35001034524
Item no GTIN	04016203841889
Item no LVI	2025671
Item no NOBB	42496663
Item no NRF	8362673
Item no RSK	2418983
Item no VVS	087604118

Dimensioni

Altezza unità articolo	15
Lunghezza unità articolo	40
Peso unitario dell'articolo	0,019
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	Paar

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905458028
GTIN imballaggio PL3	06414905448005
Altezza imballo PL1	22
Altezza imballo PL3	65
Lunghezza imballo PL1	82
Lunghezza imballo PL3	360
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	20
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Volume di imballaggio PL1	0,00007216
Volume di imballaggio PL3	0,003042

Peso imballo PL1	0,069
Peso imballo PL3	1,43
Larghezza imballo PL1	40
Larghezza imballo PL3	130

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com