

GF Uponor S-Press PLUS Tee ridotto PPSU 25-16-16

1039953

- raccordi realizzati in PPSU (polifenilsulfone)
- bussola in acciaio inox e fori per il controllo visivo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

Informazioni GF Uponor S-Press PLUS Tee ridotto PPSU

Specifiche

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor S-Press PLUS Tee ridotto PPSU 25-16-16

1039953

Product code

Item no EAN	6414905228911
Item no GF	35001039953
Item no GTIN	06414905228911
Item no LVI	1720710
Item no NOBB	55171665
Item no NRF	5114407
Item no RSK	1807989
Item no VVS	087444122

Dimensioni

Altezza unità articolo	55.1
Lunghezza unità articolo	86.5
Peso unitario dell'articolo	0,05328
Larghezza unità articolo	32.2
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	47,5
Lunghezza (l2)	39
Lunghezza (l3)	39
z1	19,2
Z2	19,1
Z3	19,1

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905635238
GTIN imballaggio PL3	06414905635405
GTIN imballaggio PL4	06414905479993
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL3	189
Altezza imballo PL4	711
Lunghezza imballo PL1	176
Lunghezza imballo PL3	357
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10

Quantità imballo PL3	80
Quantità imballo PL4	1920
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00211464
Volume di imballaggio PL3	0,018555075
Volume di imballaggio PL4	0,68256
Peso imballo PL1	0,604
Peso imballo PL3	5,352
Peso imballo PL4	153,448
Larghezza imballo PL1	135
Larghezza imballo PL3	275
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com