

GF Uponor S-Press PLUS Tee ridotto PPSU 25-16-20

1039954

- raccordi realizzati in PPSU (polifenilsulfone)
- bussola in acciaio inox e fori per il controllo visivo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

Informazioni GF Uponor S-Press PLUS Tee ridotto PPSU

Specifiche

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor S-Press PLUS Tee ridotto PPSU 25-16-20

1039954

Product code

Item no EAN	6414905228928
Item no GF	35001039954
Item no GTIN	06414905228928
Item no LVI	1720711
Item no NOBB	55171673
Item no NRF	5114408
Item no RSK	1807990
Item no VVS	087444124

Dimensioni

Altezza unità articolo	55.1
Lunghezza unità articolo	88
Peso unitario dell'articolo	0,05493
Larghezza unità articolo	32.2
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	47,5
Lunghezza (l2)	39
Lunghezza (l3)	40,5
z1	19,2
Z2	19,1
Z3	19,2

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905635245
GTIN imballaggio PL3	06414905635412
GTIN imballaggio PL4	06414905479894
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL3	189
Altezza imballo PL4	711
Lunghezza imballo PL1	176
Lunghezza imballo PL3	357
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10

Quantità imballo PL3	80
Quantità imballo PL4	1920
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00211464
Volume di imballaggio PL3	0,018555075
Volume di imballaggio PL4	0,68256
Peso imballo PL1	0,624
Peso imballo PL3	5,512
Peso imballo PL4	157,288
Larghezza imballo PL1	135
Larghezza imballo PL3	275
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com