


Uponor S-Press PLUS Tee ridotto PPSU 32-25-25

1039960

- raccordi realizzati in PPSU (polifenilsulfone)
- bussola in acciaio inox e fori per il controllo visivo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004



Informazioni Uponor S-Press PLUS Tee ridotto PPSU

Specifiche

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS Tee ridotto PPSU 32-25-25

1039960



Product code

Item no EAN	6414905228980
Item no GF	35001039960
Item no GTIN	06414905228980
Item no LVI	1720717
Item no NOBB	55171737
Item no NRF	5114415
Item no RSK	1807996
Item no VVS	087442131

Dimensioni

Altezza unità articolo	70.65
Lunghezza unità articolo	102
Peso unitario dell'articolo	0,10145
Larghezza unità articolo	39.3
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (I1)	51
Lunghezza (I2)	51
Lunghezza (I3)	51
z1	23,2
z2	22,7
z3	22,7

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905480074
GTIN imballaggio PL3	06414905526802
GTIN imballaggio PL4	06414905480098
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL3	188

Altezza imballo PL4	708
Lunghezza imballo PL1	176
Lunghezza imballo PL3	277
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL3	20
Quantità imballo PL4	960
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00211464
Volume di imballaggio PL3	0,009321604
Volume di imballaggio PL4	0,67968
Peso imballo PL1	0,544
Peso imballo PL3	2,464
Peso imballo PL4	142,272
Larghezza imballo PL1	135
Larghezza imballo PL3	179
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com