Scheda tecnica



GF Uponor RS Spina blocco grigia RS3 grey

1042922

- spina di ricambio per bloccare gli adattatori all'interno dei corpi raccordo
- RS2 nera
- RS3 grigia



Informazioni GF Uponor RS Spina blocco nera

Specifiche

- Aus Messing, verzinnt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor RS Spina blocco grigia RS3 grey

1042922



Product code

Item no EAN	4021598106864
Item no GF	35001042922
Item no GTIN	04021598106864
Item no LVI	1720627
Item no NRF	5079073
Item no RSK	1877272
Item no VVS	045459122

Dimensioni

Altezza unità articolo	8
Lunghezza unità articolo	280
Peso unitario dell'articolo	0,004
Larghezza unità articolo	8
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905458851
Altezza imballo PL1	15
Lunghezza imballo PL1	320
Materiale di imballaggio (numero) PL1	4
Packaging Material PL1	Low density polyethylene
Materiale di imballaggio (breve) PL1	LDPE
Quantità imballo PL1	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00096
Peso imballo PL1	0,06
Larghezza imballo PL1	200

Informazioni tecniche

Recycling Text Block PL1	Low density polyethylene

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+