

## GF Uponor S-Press Gomito intermedio PPSU 40-40

**1046386**

- raccordi realizzati in PPSU (polifenilsulfone)
- bussola in acciaio inox e fori per il controllo visivo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

### Informazioni GF Uponor S-Press Gomito intermedio PPSU

#### Specifiche

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

## GF Uponor S-Press Gomito intermedio PPSU 40-40

1046386

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 4021598112605  |
| Item no GF   | 35001046386    |
| Item no GTIN | 04021598112605 |
| Item no LVI  | 1721268        |
| Item no NOBB | 48505425       |
| Item no NRF  | 5071974        |
| Item no RSK  | 1877960        |
| Item no VVS  | 087430140      |

## Dimensioni

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo      | 42    |
| Lunghezza unità articolo    | 84    |
| Peso unitario dell'articolo | 0,136 |
| Larghezza unità articolo    | 84    |
| Item_UOM                    | St.   |

## Measurements

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (l1) | 67,6 |
| Lunghezza (l2) | 67,6 |
| z1             | 28,6 |
| Z2             | 28,6 |

## Packaging

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1      | 06414905287499 |
| GTIN imballaggio PL4      | 06414905287505 |
| Altezza imballo PL1       | 89             |
| Altezza imballo PL4       | 560            |
| Lunghezza imballo PL1     | 176            |
| Lunghezza imballo PL4     | 1120           |
| Quantità imballo PL1      | 5              |
| Quantità imballo PL4      | 960            |
| Tipo di imballaggio PL1   | Base_Box       |
| Tipo di imballaggio PL4   | Pallet         |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,00211464     |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,4691456      |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Peso imballo PL1      | 0,719   |
| Peso imballo PL4      | 143,693 |
| Larghezza imballo PL1 | 135     |
| Larghezza imballo PL4 | 748     |

## Documenti tecnici

Download documenti 

**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)