

Uponor Q&E Curva intermedia PL 25-25**1047199****Informazioni Uponor Q&E Curva intermedia PL****Specifiche**

- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststoffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Anwendungsklasse 4 und 5 / 6 bar, Berechnungstemperatur: 80 °C, max. Betriebstemperatur 90 °C, Störfalltemperatur 100 °C für maximal 100 Std. Betriebsdauer.

Uponor Q&E Curva intermedia PL 25-25

1047199



Informazioni tecniche

Item no EAN	4021598115095
Item no GTIN	04021598115095
Prodotto (unità di misura)	St.
Lunghezza (l1)	48 mm
Lunghezza (l2)	39 mm
z2	21 mm
Quantità di imballaggio 1	5
Quantità di imballaggio 3	25
Quantità di imballaggio 4	2400
Item Replacement 1	1145683
Packaging GTIN PL1	06414905402557
Packaging GTIN PL3	06414905402564
Packaging GTIN PL4	06414905402588
Item Unit Height	77 mm
Item Unit Weight	0,138 kg
Item Unit Width	33 mm

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com