Scheda tecnica



GF Uponor Teporis Lastra attiva con EPS 1000x1200mm

1047320

- pannello in gesso rinforzato 15 mm
- con tubazione integrata Uponor Comfort Pipe 9,9x1,1 mm con barriera antiossigeno
- compatibile con sistema Q&E
- isolamento EPS 200, spessore 27 mm
- dimensioni: 2000x1200 mm, 1000x1200 mm, 500x1200 mm
- certificazione di resa termica EN 14240 e EN 14037
- classificazione reazione al fuoco B-s1,d0 secondo la EN 13501-1



Informazioni GF Uponor Teporis Lastra attiva con EPS

Specifiche

- Gipskartonplatte (15 mm)
- Mit 27 mm Wärmedämmplatte aus EPS 200 (30 kg/m²)

Application

- Heiz- und Kühldecke

GF Uponor Teporis Lastra attiva con EPS 1000x1200mm

1047320



Measurements

Distanza centro centro	50
LUNGHEZZA_L	1000
Misurazione Z b	1200
Z Misura h	42
Misura Z h1	15

Product code

Item no EAN	6414905516483
Item no GF	35001047320
Item no GTIN	06414905516483

Dimensioni

Altezza unità articolo	42
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	16,2
Larghezza unità articolo	1200
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL3	06414905448746
GTIN imballaggio PL4	06414905493869
Altezza imballo PL3	42
Altezza imballo PL4	700
Lunghezza imballo PL3	1000
Lunghezza imballo PL4	2100
Quantità imballo PL3	1
Quantità imballo PL4	50
Tipo di imballaggio PL3	Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL3	0,0504
Volume di imballaggio PL4	1,764
Peso imballo PL3	16,362
Peso imballo PL4	857
Larghezza imballo PL3	1200
Larghezza imballo PL4	1200

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+