

Uponor Teporis Lastra attiva con EPS 500x1200mm

1047321

- pannello in gesso rinforzato 15 mm
- con tubazione integrata Uponor Comfort Pipe 9,9x1,1 mm con barriera antiossigeno
- compatibile con sistema Q&E
- isolamento EPS 200, spessore 27 mm
- dimensioni: 2000x1200 mm, 1000x1200 mm, 500x1200 mm
- certificazione di resa termica EN 14240 e EN 14037
- classificazione reazione al fuoco B-s1,d0 secondo la EN 13501-1



Informazioni Uponor Teporis Lastra attiva con EPS

Specifiche

- Gipskartonplatte (15 mm)
- Mit 27 mm Wärmedämmplatte aus EPS 200 (30 kg/m²)

Application

- Heiz- und Kühldecke

Uponor Teporis Lastra attiva con EPS 500x1200mm

1047321

**Measurements**

Distanza centro centro	50
LUNGHEZZA_L	500
Misurazione Z b	1200
Z Misura h	42
Misura Z h1	15

Product code

Item no EAN	6414905516490
Item no GF	35001047321
Item no GTIN	06414905516490

Dimensioni

Altezza unità articolo	42
Lunghezza unità articolo	500
Peso unitario dell'articolo	8,1
Larghezza unità articolo	1200
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905461127
GTIN imballaggio PL4	06414905493876
Altezza imballo PL1	42
Altezza imballo PL4	700
Lunghezza imballo PL1	1200
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	100
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0252

Volume di imballaggio PL4	0,672
Peso imballo PL1	8,11
Peso imballo PL4	857
Larghezza imballo PL1	500
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com