

Uponor Ecoflex Supra PLUS tee 200/175/140

1061642



Informazioni Uponor Ecoflex Supra PLUS tee

Specifiche

- Flexibles, vorgedämmtes, selbstkompensierendes Kunststoffrohrleitungssystem
- Mediumrohr: Polyethylen (PE 100-RC), schwarz mit blauen Streifen, SDR 11 (PN16)
- Kabel: selbstregulierendes Frostschutzkabel, Nennleistung 10 W/m bei 5 °C, max. Heizkreislänge 150 m bei 16 A
- Leerrohr: PE-Rohr, zum Einschleiben des Sensorkabels (zur Messung der Umgebungstemperatur)
- Dämmmaterial: geschlossenzelliger PEX-Schaum, dauerelastisch, alterungsbeständig, Wasseraufnahme gemäß EN 489 < 1,0 % vol.
- Mantelrohr: korrigiertes Polyethylen (PE-HD)

Application

- Für die Erdverlegung, zum frostsicheren Transport von Trinkwasser kalt oder Druckabwasser
- Temperatur- und Druckbelastung: +20 °C / 16 bar
- Statische Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten (SLW 60 = 60 t) nach ATV-DVWK-A127

Certification

- DVGW Zertifizierung
- SVGW Zertifizierung (Mediumrohr)

Uponor Ecoflex Supra PLUS tee 200/175/140

1061642



Measurements

Diametro_interno_di1	200
Diametro_interno_di2	175
Diametro_interno_di3	140
LUNGHEZZA_L	786
Lunghezza (I1)	562
Lunghezza (I2)	562
Lunghezza (I3)	562

Product code

Item no EAN	6414905202850
Item no GF	35001061642
Item no GTIN	06414905202850
Item no LVI	1845092
Item no NOBB	48165717
Item no NRF	8360837
Item no RSK	2405478
Item no VVS	087905200

Dimensioni

Altezza unità articolo	240
Lunghezza unità articolo	1124
Peso unitario dell'articolo	13,5
Larghezza unità articolo	786
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905464517
GTIN imballaggio PL4	06414905496112
Altezza imballo PL1	325
Altezza imballo PL4	1200

Lunghezza imballo PL1	1135
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	3
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,29141125
Volume di imballaggio PL4	1,152
Peso imballo PL1	14
Peso imballo PL4	61
Larghezza imballo PL1	790
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com