

Uponor Q&E reducer 40-20

1063934



Informazioni Uponor Q&E reducer

Specifiche


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E reducer 40-20

1063934



Product code

Item no EAN 4021598128651

Item no GTIN 04021598128651

Dimensioni

Altezza unità articolo 52

Lunghezza unità articolo 67

Peso unitario dell'articolo 0,24

Larghezza unità articolo 52

Item_UOM St.

Measurements

LUNGHEZZA_L 67

Lunghezza (I1) 42

Lunghezza (I2) 22

z1 3

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414905415052

GTIN imballaggio PL3 06414905415069

Altezza imballo PL1 106

Altezza imballo PL3 45

Lunghezza imballo PL1 68

Lunghezza imballo PL3 185

Quantità imballo PL1 1

Quantità imballo PL3 6

Tipo di imballaggio PL1 Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL3 Box

Volume di imballaggio PL1 0,000382024

Volume di imballaggio PL3 0,001140525

Peso imballo PL1 0,25

Peso imballo PL3	1,57
Larghezza imballo PL1	53
Larghezza imballo PL3	137

Status

Until stocks last	Solange der Vorrat reicht
-------------------	---------------------------

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com