

## GF Uponor S-Press PLUS Gomito intermedio 16-16

**1070523**

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

### Informazioni GF Uponor S-Press PLUS Gomito intermedio

#### Specifiche

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

## GF Uponor S-Press PLUS Gomito intermedio 16-16

1070523

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905218431  |
| Item no GF   | 35001070523    |
| Item no GTIN | 06414905218431 |
| Item no LVI  | 1720189        |
| Item no NOBB | 55171945       |
| Item no NRF  | 5114449        |
| Item no RSK  | 1896529        |
| Item no VVS  | 045470116      |

## Dimensioni

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Altezza unità articolo      | 44.6 |
| Lunghezza unità articolo    | 44.6 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,05 |
| Larghezza unità articolo    | 21.9 |
| Item_UOM                    | St.  |

## Measurements

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (l1) | 33,8 |
| Lunghezza (l2) | 33,8 |
| z1             | 14   |
| Z2             | 14   |

## Packaging

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1  | 06414905634965 |
| GTIN imballaggio PL3  | 06414905424153 |
| GTIN imballaggio PL4  | 06414905499328 |
| Altezza imballo PL1   | 89             |
| Altezza imballo PL3   | 95             |
| Altezza imballo PL4   | 714            |
| Lunghezza imballo PL1 | 176            |
| Lunghezza imballo PL3 | 277            |
| Lunghezza imballo PL4 | 1200           |
| Quantità imballo PL1  | 20             |
| Quantità imballo PL3  | 80             |
| Quantità imballo PL4  | 7680           |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Tipo di imballaggio PL1   | Base_Box    |
| Tipo di imballaggio PL3   | Box         |
| Tipo di imballaggio PL4   | Pallet      |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,001049488 |
| Volume di imballaggio PL3 | 0,004710385 |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,68544     |
| Peso imballo PL1          | 1,038       |
| Peso imballo PL3          | 4,352       |
| Peso imballo PL4          | 442,792     |
| Larghezza imballo PL1     | 67          |
| Larghezza imballo PL3     | 179         |
| Larghezza imballo PL4     | 800         |

## Documenti tecnici

Download documenti 

**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)