


Uponor S-Press PLUS Gomito femmina FT 25-Rp1"

1070543

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004



Informazioni Uponor S-Press PLUS Gomito femmina FT

Specifiche

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS Gomito femmina FT 25-Rp1"

1070543



Measurements

Filetto femmina Rp	1
Lunghezza (l1)	44,5
Lunghezza (l2)	53,8
z1	25,4
z2	25,5

Product code

Item no EAN	6414905218639
Item no GF	35001070543
Item no GTIN	06414905218639
Item no LVI	1720731
Item no NOBB	55172142
Item no NRF	5114472
Item no RSK	1896545
Item no VVS	045472315

Dimensioni

Altezza unità articolo	60.5
Lunghezza unità articolo	73.7
Peso unitario dell'articolo	0,228
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905279951
GTIN imballaggio PL3	06414905424313
GTIN imballaggio PL4	06414905279975
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL3	95
Altezza imballo PL4	714

Lunghezza imballo PL1	135
Lunghezza imballo PL3	277
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL3	20
Quantità imballo PL4	1920
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001045305
Volume di imballaggio PL3	0,004710385
Volume di imballaggio PL4	0,68544
Peso imballo PL1	1,206
Peso imballo PL3	5,024
Peso imballo PL4	490,56
Larghezza imballo PL1	87
Larghezza imballo PL3	179
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com