

## GF Uponor S-Press PLUS Diritto girello femm 25-G1"SN

**1070607**

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- connettore a dado girevole per il collegamento a raccordi a parete, filtri e valvole di intercettazione
- filetto in acc. EN ISO 228-1
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

### Informazioni GF Uponor S-Press PLUS Diritto girello femm

#### Specifiche

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

## GF Uponor S-Press PLUS Diritto girello femm 25-G1"SN

1070607

## Measurements

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Filettatura_cilindrica_G | 1    |
| LUNGHEZZA_L              | 57   |
| Lunghezza (l1)           | 9    |
| Lunghezza (l2)           | 28,3 |
| z1                       | 19,7 |

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905219278  |
| Item no GF   | 35001070607    |
| Item no GTIN | 06414905219278 |
| Item no LVI  | 1720781        |
| Item no NOBB | 55172645       |
| Item no NRF  | 5114527        |
| Item no RSK  | 1899456        |
| Item no VVS  | 045483315      |

## Dimensioni

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo      | 39.5  |
| Lunghezza unità articolo    | 47    |
| Peso unitario dell'articolo | 0,143 |
| Larghezza unità articolo    | 36    |
| Item_UOM                    | St.   |

## Packaging

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1  | 06414905468706 |
| GTIN imballaggio PL2  | 06414905442799 |
| GTIN imballaggio PL4  | 06414905499632 |
| Altezza imballo PL1   | 45             |
| Altezza imballo PL2   | 89             |
| Altezza imballo PL4   | 678            |
| Lunghezza imballo PL1 | 52             |
| Lunghezza imballo PL2 | 176            |
| Lunghezza imballo PL4 | 1200           |
| Quantità imballo PL1  | 1              |
| Quantità imballo PL2  | 15             |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Quantità imballo PL4      | 2880        |
| Tipo di imballaggio PL1   | Plastic_Bag |
| Tipo di imballaggio PL2   | Medium_Box  |
| Tipo di imballaggio PL4   | Pallet      |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,00009594  |
| Volume di imballaggio PL2 | 0,00211464  |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,65088     |
| Peso imballo PL1          | 0,144       |
| Peso imballo PL2          | 2,24        |
| Peso imballo PL4          | 454,08      |
| Larghezza imballo PL1     | 41          |
| Larghezza imballo PL2     | 135         |
| Larghezza imballo PL4     | 800         |

### Documenti tecnici

Download documenti 

**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)