

GF Uponor S-Press PLUS Tappo di chiusura 25

1070623

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

Informazioni GF Uponor S-Press PLUS Tappo di chiusura

Specifiche

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor S-Press PLUS Tappo di chiusura 25

1070623

Product code

Item no EAN	6414905219438
Item no GF	35001070623
Item no GTIN	06414905219438
Item no LVI	1720797
Item no NOBB	55171404
Item no NRF	5114545
Item no RSK	1899448
Item no VVS	045313925

Dimensioni

Altezza unità articolo	32.3
Lunghezza unità articolo	35
Peso unitario dell'articolo	0,068
Larghezza unità articolo	32.3
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	35
Lunghezza (l1)	6,7
Lunghezza (l2)	28,3

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905468836
GTIN imballaggio PL4	06414905499762
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL4	678
Lunghezza imballo PL1	176
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL4	3840
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001049488
Volume di imballaggio PL4	0,65088
Peso imballo PL1	0,717

Peso imballo PL4	300,48
Larghezza imballo PL1	67
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com