

## GF Uponor S-Press PLUS Tappo di chiusura 32

**1070624**

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

### Informazioni GF Uponor S-Press PLUS Tappo di chiusura

#### Specifiche

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

## GF Uponor S-Press PLUS Tappo di chiusura 32

1070624

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905219445  |
| Item no GF   | 35001070624    |
| Item no GTIN | 06414905219445 |
| Item no LVI  | 1720798        |
| Item no NOBB | 55171412       |
| Item no NRF  | 5114546        |
| Item no RSK  | 1899449        |
| Item no VVS  | 045313932      |

## Dimensioni

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo      | 39.3  |
| Lunghezza unità articolo    | 35    |
| Peso unitario dell'articolo | 0,103 |
| Larghezza unità articolo    | 39.3  |
| Item_UOM                    | St.   |

## Measurements

|                |      |
|----------------|------|
| LUNGHEZZA_L    | 35   |
| Lunghezza (l1) | 6,7  |
| Lunghezza (l2) | 28,3 |

## Packaging

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1      | 06414905468843 |
| GTIN imballaggio PL4      | 06414905499779 |
| Altezza imballo PL1       | 89             |
| Altezza imballo PL4       | 678            |
| Lunghezza imballo PL1     | 176            |
| Lunghezza imballo PL4     | 1200           |
| Quantità imballo PL1      | 5              |
| Quantità imballo PL4      | 1920           |
| Tipo di imballaggio PL1   | Base_Box       |
| Tipo di imballaggio PL4   | Pallet         |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,001049488    |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,65088        |
| Peso imballo PL1          | 0,555          |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Peso imballo PL4      | 237,12 |
| Larghezza imballo PL1 | 67     |
| Larghezza imballo PL4 | 800    |

## Documenti tecnici

Download documenti 

**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)