

GF Uponor S-Press PLUS Gomito flangiato F M FT 20-Rp1/2"

1070640

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- per l'installazione a parete o l'attacco con protezione anti-rotazione alle staffe di montaggio Uponor Smart Aqua
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

Informazioni GF Uponor S-Press PLUS Gomito flangiato F M FT

Specifiche

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor S-Press PLUS Gomito flangiato F M FT 20-Rp1/2"

1070640

Measurements

Filetto femmina Rp	1/2
Lunghezza (l1)	42
Lunghezza (l2)	17
Lunghezza (l3)	23
Z Misura k	40
z1	20,7
Z3	8

Product code

Item no EAN	6414905219568
Item no GF	35001070640
Item no GTIN	06414905219568
Item no NOBB	55172804
Item no NRF	5114549
Item no RSK	1896551
Item no VVS	045475020

Dimensioni

Altezza unità articolo	41
Lunghezza unità articolo	70
Peso unitario dell'articolo	0,151
Larghezza unità articolo	51
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905289103
GTIN imballaggio PL3	06414905424849
GTIN imballaggio PL4	06414905289127
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL3	188
Altezza imballo PL4	708
Lunghezza imballo PL1	176
Lunghezza imballo PL3	277
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10

Quantità imballo PL3	40
Quantità imballo PL4	1920
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00211464
Volume di imballaggio PL3	0,009321604
Volume di imballaggio PL4	0,67968
Peso imballo PL1	1,559
Peso imballo PL3	6,496
Peso imballo PL4	337,44
Larghezza imballo PL1	135
Larghezza imballo PL3	179
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com