

GF Uponor S-Press PLUS Gomito fl doppio 90 90° FT 20-Rp1/2"-20

1070649

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- per l'installazione a parete o l'attacco con protezione anti-rotazione alle staffe di montaggio Uponor Smart Aqua
- filetto in acc. EN ISO 228-1
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

Informazioni GF Uponor S-Press PLUS Gomito fl doppio 90 90° FT

Specifiche

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor S-Press PLUS Gomito fl doppio 90 90° FT 20-Rp1/2"-20

1070649

Measurements

Filetto femmina Rp	1/2
Lunghezza (l1)	45,5
Lunghezza (l2)	46
Lunghezza (l3)	30
Z Misura k	20
Misura Z k1	20
z1	24,2
Z2	24,7
Z3	15

Product code

Item no EAN	6414905219650
Item no GF	35001070649
Item no GTIN	06414905219650
Item no NOBB	55172880
Item no NRF	5114558

Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	72
Peso unitario dell'articolo	0,237
Larghezza unità articolo	71
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905279845
GTIN imballaggio PL3	06414905425013
GTIN imballaggio PL4	06414905279869
Altezza imballo PL1	85
Altezza imballo PL3	182
Altezza imballo PL4	666
Lunghezza imballo PL1	165
Lunghezza imballo PL3	275
Lunghezza imballo PL4	800
Quantità imballo PL1	10

Quantità imballo PL3	40
Quantità imballo PL4	1920
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0018513
Volume di imballaggio PL3	0,00885885
Volume di imballaggio PL4	0,63936
Peso imballo PL1	2,38
Peso imballo PL3	9,558
Peso imballo PL4	478,784
Larghezza imballo PL1	132
Larghezza imballo PL3	177
Larghezza imballo PL4	1200

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com