

GF Uponor S-Press PLUS Gomito femmina x UPS FT 16-Rp1/2"

1070657

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

Informazioni GF Uponor S-Press PLUS Gomito femmina x UPS FT

Specifiche

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor S-Press PLUS Gomito femmina x UPS FT 16-Rp1/2"

1070657

Measurements

Filetto femmina Rp	1/2
Lunghezza (l1)	29
Lunghezza (l2)	48
Filettatura metrica M	35x1,5
z1	8
Z2	28,2

Product code

Item no EAN	6414905219735
Item no GF	35001070657
Item no GTIN	06414905219735

Dimensioni

Altezza unità articolo	39.9
Lunghezza unità articolo	69.5
Peso unitario dell'articolo	0,164
Larghezza unità articolo	43
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905280803
GTIN imballaggio PL2	06414905280810
GTIN imballaggio PL4	06414905280827
Altezza imballo PL1	45
Altezza imballo PL2	89
Altezza imballo PL4	678
Lunghezza imballo PL1	75
Lunghezza imballo PL2	176
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Quantità imballo PL4	1920
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,000162
Volume di imballaggio PL2	0,00211464
Volume di imballaggio PL4	0,65088
Peso imballo PL1	0,165
Peso imballo PL2	1,679
Peso imballo PL4	356,16
Larghezza imballo PL1	48
Larghezza imballo PL2	135
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com