

GF Uponor S-Press PLUS Unità kit Gemini 16-Rp1/2"FT c/c120**1070663****Informazioni GF Uponor S-Press PLUS Unità kit Gemini****Specifiche**

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor S-Press PLUS Unità kit Gemini 16-Rp1/2"FT c/c120

1070663

Measurements

Filetto femmina Rp	0,5
LUNGHEZZA_L	150
Misurazione Z b	60
Z Misura h	41
Misura Z h1	35
Z Misura k	120

Product code

Item no EAN	6414905219797
Item no GF	35001070663
Item no GTIN	06414905219797

Dimensioni

Altezza unità articolo	41
Lunghezza unità articolo	150
Peso unitario dell'articolo	0,407
Larghezza unità articolo	70
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905288687
GTIN imballaggio PL4	06414905288694
Altezza imballo PL1	185
Altezza imballo PL4	699
Lunghezza imballo PL1	185
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL4	720
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0031487
Volume di imballaggio PL4	0,67104
Peso imballo PL1	2,095
Peso imballo PL4	325,68
Larghezza imballo PL1	92

Larghezza imballo PL4

800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com