

Uponor S-Press PLUS Radi base 20-G1/2"MT-20**1070697****Informazioni Uponor S-Press PLUS Radi base****Specifiche**

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS Radi base 20-G1/2"MT-20

1070697



Measurements

Filettatura_cilindrica_G	0,5
Lunghezza (l1)	52,5
Lunghezza (l2)	52,5
Misurazione Z b	35
Misura Z b1	33,8
Misura Z b2	65
z1	31,2
Z2	31,2

Product code

Item no EAN	6414905220151
Item no GF	35001070697
Item no GTIN	06414905220151

Dimensioni

Altezza unità articolo	33.8
Lunghezza unità articolo	123.8
Peso unitario dell'articolo	0,659
Larghezza unità articolo	140.2
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905423170
GTIN imballaggio PL4	06414905423187
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL4	678
Lunghezza imballo PL1	176
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	192

Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00211464
Volume di imballaggio PL4	0,65088
Peso imballo PL1	0,739
Peso imballo PL4	165,888
Larghezza imballo PL1	135
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com