

## Uponor Vario M Otturatore

1085957

- Con funzione di chiusura



### Informazioni Uponor Vario M Otturatore

#### Specifiche

- Aus glasfaserverstärktem Polyamid
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links G 1" mit Flachdichtung
- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperrern
- Rücklauf mit Rückschlagventilen und Kappen
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm

#### Application

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

## Uponor Vario M Otturatore

1085957



### Product code

Item no EAN	4021598133860
Item no GF	35001085957
Item no GTIN	04021598133860

### Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	75
Peso unitario dell'articolo	0,08
Larghezza unità articolo	30
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905232529
Altezza imballo PL1	40
Lunghezza imballo PL1	90
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000144
Peso imballo PL1	0,081
Larghezza imballo PL1	40

### Documenti tecnici

Download documenti

Georg Fischer  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)