

Uponor Smatrix Base Termostato digitale T-146 Bus D RAL9016

1086976

- misura e visualizza la temperatura ambiente percepita
- distanza operativa: max. 30m
- classe di protezione: IP30
- colore: bianco lucido

- Funzioni:
 - indicazione della richiesta di riscaldamento o raffreddamento
 - funzione di raffreddamento consentito (stanza per stanza)
 - display celsius oppure fahrenheit
 - modalità operative: temperatura ambiente (RT), interna con pavimento max/min (RFT), sensore remoto (RS), sensore remoto esterno (RO)
 - modalità di ricezione dal timer
 - valore set ECO impostabile
 - display con retroilluminazione (si attenua 10 secondi dopo l'ultima azione)
 - visualizzazione versione software (all'accensione)
 - opzionale: possibilità di collegamento sensore a pavimento

- Composto da:
 - Uponor Smatrix Base termostato digitale T-146 Bus
 - materiale di montaggio



Informazioni Uponor Smatrix Base Termostato digitale T-146 Bus D

Specifiche

- Bis zu 4 Regelmodule in einem System
- Betriebsspannung: 230 V
- Autoabgleich optimiert Energieverbrauch und Komfort
- Elektronische Regelung
- Unterstützt bis zu 6 Raumthermostate und 8 Stellantriebe (24 V) pro Controller
- Integrierte Pumpen- und Kesselrelais
- Integrierte Ventil- und Pumpenintervallschaltung
- Integrierte Feuchteüberwachung
- Verschiedene Verdrahtungsoptionen (reihe / parallel)
- 4 - Draht Businstallation
- Kommunikationsprotokoll: Serieller RS485 Bus
- Max. Leistungsaufnahme pro Aktor: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A Spitze)

Application

- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung- und kühlung
- Sollwertbereich: + 5 °C ... + 35 °C

Certification

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base Termostato digitale T-146 Bus D RAL9016

1086976



Product code

Item no EAN	4021598149069
Item no GTIN	04021598149069
Item no LVI	2024512
Item no NOBB	51166901
Item no NRF	8361088
Item no RSK	2987783
Item no VVS	466253032
Sostituzione articolo 1	1144105

Dimensioni

Altezza unità articolo	25
Lunghezza unità articolo	80
Peso unitario dell'articolo	0,094
Larghezza unità articolo	80
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	80
Z Misura h	25
Misura Z con	80

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905284504
GTIN imballaggio PL3	06414905284511
GTIN imballaggio PL4	06414905284528
Altezza imballo PL1	40
Altezza imballo PL3	300
Altezza imballo PL4	1500
Lunghezza imballo PL1	100
Lunghezza imballo PL3	400

Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	75
Quantità imballo PL4	1800
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00036
Volume di imballaggio PL3	0,036
Volume di imballaggio PL4	1,44
Peso imballo PL1	0,12
Peso imballo PL3	9,82
Peso imballo PL4	260,68
Larghezza imballo PL1	90
Larghezza imballo PL3	300
Larghezza imballo PL4	800

Status

Until stocks last

Solange der Vorrat reicht

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com