

## Uponor Smatrix Base Cronoterm. dig. + UR T-148 Bus P+RH RAL9016

### 1086977

- misura e visualizza la temperatura ambiente percepita e l'umidità relativa
- classe di protezione: IP30
- colore: bianco lucido
- Funzioni:
  - indicazione della richiesta di riscaldamento o raffreddamento
  - Indicazione limite UR
  - valore set ECO impostabile individualmente
  - procedura guidata di avviamento
  - 6 programmi pre-impostati
  - 1 programma libero per impostazioni utente
  - funzione di raffreddamento consentito (stanza per stanza)
  - display celsius oppure fahrenheit
  - modalità operative: temperatura ambiente (RT), interna con pavimento max/min (RFT), sensore remoto (RS), sensore remoto esterno (RO)
  - display con retroilluminazione (si attenua 10 secondi dopo l'ultima azione)
  - visualizzazione versione software (all'accensione)
  - opzionale: possibilità di collegamento sensore a pavimento
- Composto da:
  - Uponor Smatrix Base cronoterm. dig.+UR T-148 Bus
  - materiale di montaggio



## Informazioni Uponor Smatrix Base Cronoterm. dig. + UR T-148 Bus P+RH

### Specifiche

- Bis zu 4 Regelmodule in einem System
- Betriebsspannung: 230 V
- Autoabgleich optimiert Energieverbrauch und Komfort
- Elektronische Regelung
- Unterstützt bis zu 6 Raumthermostate und 8 Stellantriebe (24 V) pro Controller
- Integrierte Pumpen- und Kesselrelais
- Integrierte Ventil- und Pumpenintervallschaltung
- Integrierte Feuchteüberwachung
- Verschiedene Verdrahtungsoptionen (reihe / parallel)
- 4 - Draht Businstallation
- Kommunikationsprotokoll: Serieller RS485 Bus
- Max. Leistungsaufnahme pro Aktor: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A Spitze)

### Application

- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung- und kühlung
- Sollwertbereich: + 5 °C ... + 35 °C

### Certification

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Base Cronoterm. dig. + UR T-148 Bus P+RH RAL9016

1086977



### Product code

Item no EAN	4021598149076
Item no GF	35001086977
Item no GTIN	04021598149076
Item no LVI	2024524
Item no NOBB	51166916
Item no NRF	8361089
Item no RSK	2987784
Item no VVS	466253033

### Dimensioni

Altezza unità articolo	25
Lunghezza unità articolo	80
Peso unitario dell'articolo	0,096
Larghezza unità articolo	80
Item_UOM	St.

### Measurements

LUNGHEZZA_L	80
Z Misura h	25
Misura Z con	80

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905284535
GTIN imballaggio PL3	06414905284542
GTIN imballaggio PL4	06414905284559
Altezza imballo PL1	40
Altezza imballo PL3	300
Altezza imballo PL4	1500
Lunghezza imballo PL1	100
Lunghezza imballo PL3	400

Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	75
Quantità imballo PL4	1800
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00036
Volume di imballaggio PL3	0,036
Volume di imballaggio PL4	1,44
Peso imballo PL1	0,122
Peso imballo PL3	9,97
Peso imballo PL4	264,28
Larghezza imballo PL1	90
Larghezza imballo PL3	300
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)