

Uponor Smatrix Wave Termostato digitale T-166 D RAL9016

1086982

- misura e visualizza la temperatura ambiente percepita
- distanza operativa: max. 30m
- classe di protezione: IP30
- colore: bianco lucido

- Funzioni:
 - indicazione della richiesta di riscaldamento o raffreddamento
 - funzione di commutazione manuale C/F (disponibile solo con Uponor Smatrix Move)
 - funzione di raffreddamento consentito (stanza per stanza)
 - display celsius oppure fahrenheit
 - modalità operative: temperatura ambiente (RT), interna con pavimento max/min (RFT), sensore remoto (RS), sensore remoto esterno (RO)
 - indicazione batteria scarica
 - modalità di ricezione dal timer
 - valore set ECO impostabile
 - display con retroilluminazione (si attenua 10 secondi dopo l'ultima azione)
 - visualizzazione versione software (all'accensione)
 - compatibilità con Uponor Smatrix Move regolatore climatico H/C Radio X-157
 - opzionale: possibilità di collegamento sensore a pavimento

- Composto da:
 - Uponor Smatrix Wave termostato digitale T-166
 - 2x batterie AAA
 - materiale di montaggio



Informazioni Uponor Smatrix Wave Termostato digitale T-166 D

Specifiche

- Bis zu 4 Regler in einem System
- Der Autoabgleich optimiert Energieverbrauch und Komfort
- Unterstützt pro Regler bis zu 6 Raumthermostate und 8 Stellantriebe (24 V)
- Integrierte Pumpen- und Kesselrelais
- Integrierte Ventil- und Pumpenintervallschaltung
- Max. Leistungsaufnahme pro Stellantrieb: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A Spitze)

Smatrix Wave Pulse:

- Lokaler Zugriff über (WLAN) oder Fernzugriff (via Internetverbindung) mittels Uponor Smatrix Pulse App
- Temporärer WLAN Access Point für direkten Zugriff (wenn lokales WLAN nicht verfügbar ist)
- Smart Home Integration möglich mit Amazon Alexa oder Google Home
- Multi Home Steuerung
- Drittanbieterzugriff für Remote-Support (Benutzerberechtigung erforderlich)
- Historische Trendanalyse über die Uponor Smatrix Pulse App
- Timer-Programmierung
- Komforteinstellungen
- Versorgungsdiagnose
- Für alle oben genannten Funktionen wird die Schnittstelle Pulse com R-208 benötigt.

Smatrix Wave:

- Temperaturabsenkungsprogramme für jeden Kanal
- max / min Temperaturbegrenzungen
- Urlaubseinstellungen
- Automatischer Sommer / Winterwechsel
- Systemdiagnose
- Trendvisualisierung (Sollwert vs. Raumtemperatur, etc.)
- Konfiguration des Zubehörs
- Lokaler Zugriff (WLAN) oder Fernzugriff (via Internetverbindung) mittels Uponor Smatrix App
- Status- und Energieeffizienzinformationen
- Für alle oben genannten Funktionen wird das Bedienmodul I-167 benötigt.

Application

- Kabellose Raumtemperaturregelung für Flächenheizung- und kühlung
- Sollwertbereich: + 5 °C ... + 35 °C

Certification

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave Termostato digitale T-166 D RAL9016

1086982



Product code

| | |
|-------------------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598149120 |
| Item no GTIN | 04021598149120 |
| Item no LVI | 2024506 |
| Item no NOBB | 51166757 |
| Item no NRF | 8361082 |
| Item no RSK | 2987789 |
| Item no VVS | 466251023 |
| Sostituzione articolo 1 | 1144106 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo | 25 |
| Lunghezza unità articolo | 80 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,116 |
| Larghezza unità articolo | 80 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|--------------|----|
| LUNGHEZZA_L | 80 |
| Z Misura h | 25 |
| Misura Z con | 80 |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414905284658 |
| GTIN imballaggio PL3 | 06414905284665 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414905284672 |
| Altezza imballo PL1 | 40 |
| Altezza imballo PL3 | 300 |
| Altezza imballo PL4 | 1500 |
| Lunghezza imballo PL1 | 100 |
| Lunghezza imballo PL3 | 400 |

| | |
|---------------------------|----------|
| Lunghezza imballo PL4 | 1200 |
| Quantità imballo PL1 | 1 |
| Quantità imballo PL3 | 75 |
| Quantità imballo PL4 | 1800 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Base_Box |
| Tipo di imballaggio PL3 | Box |
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,00036 |
| Volume di imballaggio PL3 | 0,036 |
| Volume di imballaggio PL4 | 1,44 |
| Peso imballo PL1 | 0,153 |
| Peso imballo PL3 | 11,62 |
| Peso imballo PL4 | 303,88 |
| Larghezza imballo PL1 | 90 |
| Larghezza imballo PL3 | 300 |
| Larghezza imballo PL4 | 800 |

Status

Until stocks last

Solange der Vorrat reicht

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com