

## Uponor Smatrix Base PRO Interfaccia I-147 Bus

**1087161**

- ricambio interfaccia per Uponor Smatrix Base unità X-147 Bus 6X
- classe di protezione: Classe II IP20
- colore: bianco RAL9016

- Composto da:

- Uponor Smatrix Base PRO interfaccia I-147
- alimentazione elettrica
- materiale di montaggio
- staffa di fissaggio
- foglio illustrativo



## Informazioni Uponor Smatrix Base PRO Interfaccia I-147 Bus

### Specifiche

- Bis zu 16 Regler in einem System
- Betriebsspannung: 230 V
- Autoabgleich optimiert Energieverbrauch und Komfort
- Elektrische Regelung
- Unterstützt bis zu 6 Raumthermostate und 8 Stellantriebe (24 V) pro Regler
- Pumpen- und Boilerrelais integriert
- Ventil- und Pumpenintervallschaltung
- Relative Feuchteregeung
- Verschiedene Verdrahtungsmöglichkeiten (in Reihe/Stern)
- 4 - Draht - Businstallation
- Kommunikationsprotokoll: RS485 serieller Bus
- Max. Leistungsaufnahme pro Stellantrieb: 24 V AC / 0,2A (0,4 A Spitze)
- Anzeige von Reglerinformationen und Einstellungen
- Temperaturabsenkungsprogramm für jeden Kanal
- Max. / min. Temperaturbegrenzung
- Urlaubseinstellungen
- Automatischer Sommer / Winter - Wechsel
- Raumumgehungsfunktion
- Raum-Check-Funktion
- Systemdiagnose
- Erweiterte Kühlungseinstellungen
- Trendvisualisierung (Sollwert vs. Raumtemperatur, etc.)
- Konfiguration des Zubehörs
- Optional: Integration in Gebäudeleittechnik über Modbus RTU (X-148) oder KNX-Schnittstelle (X-147+R-147+I-147)

### Application

- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung- und kühlung
- Sollwertbereich: + 5 °C ... + 35 °C

### Certification

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Base PRO Interfaccia I-147 Bus

1087161



### Product code

Item no EAN	4021598149373
Item no GF	35001087161
Item no GTIN	04021598149373
Item no LVI	2025237
Item no NRF	8361092
Item no RSK	2987796
Item no VVS	466258040

### Dimensioni

Altezza unità articolo	45
Lunghezza unità articolo	150
Peso unitario dell'articolo	0,5
Larghezza unità articolo	110
Item_UOM	St.

### Measurements

LUNGHEZZA_L	150
Z Misura h	45
Misura Z con	110

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905285259
GTIN imballaggio PL3	06414905630172
GTIN imballaggio PL4	06414905630431
Altezza imballo PL1	80
Altezza imballo PL3	300
Altezza imballo PL4	1500
Lunghezza imballo PL1	235
Lunghezza imballo PL3	400
Lunghezza imballo PL4	1200

Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	7
Quantità imballo PL4	168
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,002914
Volume di imballaggio PL3	0,036
Volume di imballaggio PL4	1,44
Peso imballo PL1	0,53
Peso imballo PL3	3,78
Peso imballo PL4	115,72
Larghezza imballo PL1	155
Larghezza imballo PL3	300
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)