

Uponor Smatrix Base PRO Unità X-147 Bus 6x

1087162

- compatibile con Uponor Smatrix Base PRO unità X-147 Bus 6X
- classe di protezione: Classe II IP20
- colore: grigio RAL7015

- Composto da:

- Uponor Smatrix Base PRO unità X-147 Bus 6X
- guida rapida, istruzioni di sicurezza-
- micro SD card (pre-inserita)
- guida DIN (lunghezza: 37cm)
- materiale di montaggio



Informazioni Uponor Smatrix Base PRO Unità X-147 Bus

Specifiche

- Bis zu 16 Regeler in einem System
- Betriebsspannung: 230 V
- Autoabgleich optimiert Energieverbrauch und Komfort
- Elektrische Regelung
- Unterstützt bis zu 6 Raumthermostate und 8 Stellantriebe (24 V) pro Regler
- Pumpen- und Boilerrelais integriert
- Ventil- und Pumpenintervallschaltung
- Relative Feuchteregeung
- Verschiedene Verdrahtungsmöglichkeiten (in Reihe/Stern)
- 4 - Draht - Businstallation
- Kommunikationsprotokoll: RS485 serieller Bus
- Max. Leistungsaufnahme pro Stellantrieb: 24 V AC / 0,2A (0,4 A Spitze)
- Anzeige von Reglerinformationen und Einstellungen
- Temperaturabsenkungsprogramm für jeden Kanal
- Max. / min. Temperaturbegrenzung
- Urlaubseinstellungen
- Automatischer Sommer / Winter - Wechsel
- Raumumgehungsfunktion
- Raum-Check-Funktion
- Systemdiagnose
- Erweiterte Kühlungseinstellungen
- Trendvisualisierung (Sollwert vs. Raumtemperatur, etc.)
- Konfiguration des Zubehörs
- Optional: Integration in Gebäudeleittechnik über Modbus RTU (X-148) oder KNX-Schnittstelle (X-147+R-147+I-147)

Application

- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung- und kühlung
- Sollwertbereich: + 5 °C ... + 35 °C

Certification

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base PRO Unità X-147 Bus 6x

1087162



Product code

Item no EAN	4021598149380
Item no GF	35001087162
Item no GTIN	04021598149380
Item no LVI	2025238
Item no NRF	8361093
Item no RSK	2987797
Item no VVS	466258010

Dimensioni

Altezza unità articolo	55
Lunghezza unità articolo	336
Peso unitario dell'articolo	1,474
Larghezza unità articolo	110
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	336
Z Misura h	55
Misura Z con	110

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905285280
GTIN imballaggio PL3	06414905285297
GTIN imballaggio PL4	06414905630448
Altezza imballo PL1	80
Altezza imballo PL3	300
Altezza imballo PL4	1500
Lunghezza imballo PL1	370
Lunghezza imballo PL3	400
Lunghezza imballo PL4	1200

Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	4
Quantità imballo PL4	96
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,004588
Volume di imballaggio PL3	0,036
Volume di imballaggio PL4	1,44
Peso imballo PL1	2,725
Peso imballo PL3	10,9
Peso imballo PL4	281,6
Larghezza imballo PL1	155
Larghezza imballo PL3	300
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com