

Uponor Smatrix Wave Termostato dig. + UR style T-169 black D+ RH

1087817

- misura e visualizza la temperatura ambiente percepita e l'umidità relativa
- colore: nero

- Funzioni:
 - indicazioni della richiesta di riscaldamento o raffreddamento
 - misurazione valore UR
 - indicazione comfort / ECO
 - impostazione del valore di arresto ECO
 - funzione di commutazione manuale C/F
 - funzione di raffreddamento consentito (stanza per stanza)
 - display celsius oppure fahrenheit
 - modalità operative: temperatura ambiente (RT), interno con temperatura pavimento max/min (RFT), sensore remoto (RS), sensore esterno remoto (RO)
 - indicazione di batteria scarica
 - calibrazione della temperatura
 - compatibilità con Smatrix Move controllo climatico H/C Radio X-157
 - opzionale: possibilità di collegare diverse tipologie di sensori (a pavimento, remoto o esterno)

- Composto da:
 - Uponor Smatrix Wave termostato dig.+ UR Style T-169 black
 - 1x batteria CR2032
 - materiale di montaggio



Informazioni Uponor Smatrix Wave Termostato dig. + UR style T-169 black D+ RH

Specifiche

- Bis zu 4 Regler in einem System
- Der Autoabgleich optimiert Energieverbrauch und Komfort
- Unterstützt pro Regler bis zu 6 Raumthermostate und 8 Stellantriebe (24 V)
- Integrierte Pumpen- und Kesselrelais
- Integrierte Ventil- und Pumpenintervallschaltung
- Max. Leistungsaufnahme pro Stellantrieb: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A Spitze)

Smatrix Wave Pulse:

- Lokaler Zugriff über (WLAN) oder Fernzugriff (via Internetverbindung) mittels Uponor Smatrix Pulse App
- Temporärer WLAN Access Point für direkten Zugriff (wenn lokales WLAN nicht verfügbar ist)
- Smart Home Integration möglich mit Amazon Alexa oder Google Home
- Multi Home Steuerung
- Drittanbieterzugriff für Remote-Support (Benutzerberechtigung erforderlich)
- Historische Trendanalyse über die Uponor Smatrix Pulse App
- Timer-Programmierung
- Komforteinstellungen
- Versorgungsdiagnose
- Für alle oben genannten Funktionen wird die Schnittstelle Pulse com R-208 benötigt.

Smatrix Wave:

- Temperaturabsenkungsprogramme für jeden Kanal
- max / min Temperaturbegrenzungen
- Urlaubseinstellungen
- Automatischer Sommer / Winterwechsel
- Systemdiagnose
- Trendvisualisierung (Sollwert vs. Raumtemperatur, etc.)
- Konfiguration des Zubehörs
- Lokaler Zugriff (WLAN) oder Fernzugriff (via Internetverbindung) mittels Uponor Smatrix App
- Status- und Energieeffizienzinformationen
- Für alle oben genannten Funktionen wird das Bedienmodul I-167 benötigt.

Application

- Kabellose Raumtemperaturregelung für Flächenheizung- und kühlung
- Sollwertbereich: + 5 °C ... + 35 °C

Certification

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave Termostato dig. + UR style T-169 black D+ RH

1087817



Product code

Item no EAN	4021598149847
Item no GF	35001087817
Item no GTIN	04021598149847
Item no LVI	2025247
Item no NOBB	51974383
Item no NRF	8361253
Item no RSK	2987819
Item no VVS	466251071

Dimensioni

Altezza unità articolo	10
Lunghezza unità articolo	80
Peso unitario dell'articolo	0,042
Larghezza unità articolo	80
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	80
Z Misura h	10
Misura Z con	80

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905285532
GTIN imballaggio PL3	06414900570442
GTIN imballaggio PL4	06414900570435
Altezza imballo PL1	20
Altezza imballo PL3	200
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	100
Lunghezza imballo PL3	400

Lunghezza imballo PL4	1200
Materiale di imballaggio (numero) PL1	20
Materiale di imballaggio (numero) PL3	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP_C
Materiale di imballaggio (breve) PL3	PAP_C
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	90
Quantità imballo PL4	2880
Tipo di imballaggio PL1	BASE_BOX
Tipo di imballaggio PL3	BOX
Tipo di imballaggio PL4	PALLET
Volume di imballaggio PL1	0,00018
Volume di imballaggio PL3	0,024
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,068
Peso imballo PL3	6,54
Peso imballo PL4	221,78
Larghezza imballo PL1	90
Larghezza imballo PL3	300
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com