

Uponor Base flexiboard con logica pompa X-25 6x 230V

1089086

- supporta fino a 6 termostati (230V)
- supporta fino a 12 attuatori (230V)
- selettore di canale rotativo per una rapida assegnazione dell'attuatore
- relè pompa 2A (230V)
- protezione da sovraccarico
- potenza 10VA
- classe di protezione: IP40

- Composto da:
- Uponor Base flexiboard con logica pompa X-25 6X
- materiale di montaggio



Informazioni Uponor Base flexiboard con logica pompa X-25

Specifiche

- 230 V Standardverdrahtung
- Kombinierbar mit konventionellen Zeitschaltuhren

Application

- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung

Certification

- CE

Uponor Base flexiboard con logica pompa X-25 6x 230V

1089086



Product code

Item no EAN	6414905213139
Item no GTIN	06414905213139
Sostituzione articolo 1	1089088

Dimensioni

Altezza unità articolo	90
Lunghezza unità articolo	368
Peso unitario dell'articolo	0,8
Larghezza unità articolo	65
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	368
Z Misura h	90
Misura Z con	65

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905267903
Altezza imballo PL1	100
Lunghezza imballo PL1	390
Materiale di imballaggio (numero) PL1	21
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00273
Peso imballo PL1	0,9
Larghezza imballo PL1	70

Status

Until stocks last	Solange der Vorrat reicht
-------------------	---------------------------

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com