

## Uponor Ecoflex Sigillante per parete 250

**1090415**

- sigillante per parete di una struttura in cemento e impedisce all'umidità di entrare nell'edificio
- testato anche per la tenuta del radon
- la confezione contiene una guarnizione ritenuta e un morsetto a cerchio



### Informazioni Uponor Ecoflex Sigillante per parete

#### Specifiche

- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

#### Application

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

## Uponor Ecoflex Sigillante per parete 250

1090415



### Measurements

Diametro_interno_di	250
LUNGHEZZA_L	50
Diametro esterno_do	300

### Product code

Item no EAN	6414905218141
Item no GF	35001090415
Item no GTIN	06414905218141
Item no LVI	3010600
Item no NRF	8360507
Item no RSK	2282496
Item no VVS	087916025

### Dimensioni

Altezza unità articolo	300
Lunghezza unità articolo	300
Peso unitario dell'articolo	0,83
Larghezza unità articolo	50
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905268863
Altezza imballo PL1	300
Lunghezza imballo PL1	300
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,0045
Peso imballo PL1	0,836
Larghezza imballo PL1	50

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)