

Uponor Ecoflex Inserto addizionale PWP 250

1091430

- Per carotaggio in calcestruzzo o tubo in fibrocemento
- Parte per eliminare le sollecitazioni radiali del tubo di rivestimento
- Utilizzato con guarnizione a parete Uponor PWP



Informazioni Uponor Ecoflex Inserto addizionale PWP

Specifiche

- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Application

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Inserto addizionale PWP 250

1091430



Measurements

Diametro_interno_di	250
LUNGHEZZA_L	65
Diametro esterno_do	350

Product code

Item no EAN	6414905222704
Item no GF	35001091430
Item no GTIN	06414905222704
Item no NRF	8361423
Item no VVS	087916125

Dimensioni

Altezza unità articolo	350
Lunghezza unità articolo	65
Peso unitario dell'articolo	4,93
Larghezza unità articolo	350
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905633326
Altezza imballo PL1	350
Lunghezza imballo PL1	65
Materiale di imballaggio (numero) PL1	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0079625
Peso imballo PL1	24,3149
Larghezza imballo PL1	350

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com