

Uponor Uni Pipe PLUS white 16x2,0 120m

1092653

- tubazione Uni Pipe PLUS, in rotoli e confezionata in cartoni



Informazioni Uponor Uni Pipe PLUS bianco rotolo

Specifiche

Uponor Uni Pipe PLUS

- Sauerstoffdiffusionsdichtes 5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT) mit SAC- und OWC-Technologie hergestellt
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Uponor MLC

- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor Uni Pipe PLUS white 16x2,0 120m

1092653



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905226788 |
| Item no GF | 35001092653 |
| Item no GTIN | 06414905226788 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo | 16 |
| Lunghezza unità articolo | 1000 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,117 |
| Larghezza unità articolo | 16 |
| Item_UOM | m |

Measurements

| | |
|---------------------|-----|
| Lunghezza | 120 |
| Diametro esterno_do | 16 |
| Spessore parete_s | 2 |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414905270132 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414905277780 |
| Altezza imballo PL1 | 780 |
| Altezza imballo PL4 | 2000 |
| Lunghezza imballo PL1 | 780 |
| Lunghezza imballo PL4 | 1200 |
| Quantità imballo PL1 | 120 |
| Quantità imballo PL4 | 2400 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Base_Box |
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,079092 |
| Volume di imballaggio PL4 | 1,92 |
| Peso imballo PL1 | 15,3 |

| | |
|-----------------------|-----|
| Peso imballo PL4 | 320 |
| Larghezza imballo PL1 | 130 |
| Larghezza imballo PL4 | 800 |

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com