


Uponor Vario S manifold DFC 6x3/4 Euro

1093591



Informazioni Uponor Vario S manifold DFC

Specifiche


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Application

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario S manifold DFC 6x3/4 Euro

1093591



Measurements

Filettatura_cilindrica_G	1
Filettatura_cilindrica_G1	3/4
LUNGHEZZA_L	410
Lunghezza (l1)	87
Lunghezza (l2)	73
Misurazione Z b	50
Misura Z b1	215
Z Misura h	75
Misura Z h1	30
Misura Z h2	50
Z Misura k	335
Misura Z k1	336
Misura Z con	357

Status

Item Available From date	2024-10-31
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414905230556
Item no GTIN	06414905230556

Dimensioni

Altezza unità articolo	357
Lunghezza unità articolo	410
Peso unitario dell'articolo	4,3
Larghezza unità articolo	75
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905270392
GTIN imballaggio PL4	06414905277995

Altezza imballo PL1	85
Altezza imballo PL4	1150
Lunghezza imballo PL1	565
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	72
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,011285875
Volume di imballaggio PL4	1,104
Peso imballo PL1	4,343
Peso imballo PL4	337,696
Larghezza imballo PL1	235
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com