



Uponor Ecoflex Dritto saldabile ST PN6 EU+GOST 90x8,2-88,9

1094019

- raccordo per la connessione di tubazione PE-Xa
- 6 bar, SDR 11
- adattatore in acciaio per saldatura



Informazioni Uponor Ecoflex Dritto saldabile ST PN6

Specifiche

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Application



- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Ecoflex Dritto saldabile ST PN6 EU+GOST 90x8,2-88,9

1094019



Product code

Item no EAN	6414905231775
Item no GF	35001094019
Item no GTIN	06414905231775

Dimensioni

Altezza unità articolo	128
Lunghezza unità articolo	108
Peso unitario dell'articolo	2,3
Larghezza unità articolo	140
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	108
Lunghezza (l1)	58
Spessore parete_s	5
Misura Z d	88,9

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905278367
Altezza imballo PL1	130
Lunghezza imballo PL1	110
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,002002
Peso imballo PL1	2,31
Larghezza imballo PL1	140

Documenti tecnici

Download documenti 

E ch.ps@georgfischer.com