



Uponor Ecoflex Dritto saldabile ST PN6 EU+GOST 125x11,4-114,3

1094021

- raccordo per la connessione di tubazione PE-Xa
- 6 bar, SDR 11
- adattatore in acciaio per saldatura



Informazioni Uponor Ecoflex Dritto saldabile ST PN6

Specifiche

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Application


- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Ecoflex Dritto saldabile ST PN6 EU+GOST 125x11,4-114,3

1094021



Product code

Item no EAN	6414905231799
Item no GF	35001094021
Item no GTIN	06414905231799

Dimensioni

Altezza unità articolo	163
Lunghezza unità articolo	119
Peso unitario dell'articolo	4,4
Larghezza unità articolo	180
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	119
Lunghezza (l1)	69
Spessore parete_s	5
Misura Z d	114,3

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905278381
Altezza imballo PL1	165
Lunghezza imballo PL1	120
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,003564
Peso imballo PL1	4,41
Larghezza imballo PL1	180

Documenti tecnici

Download documenti

www.uponor.com