


Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 50x4,6/140 1x10W/m

1095736

- Cavo antigelo per prolunga



Informazioni Uponor Ecoflex Supra PLUS cable

Specifiche

- Flexibles, vorgedämmtes, selbstkompensierendes Kunststoffrohrleitungssystem
- Mediumrohr: Polyethylen (PE 100-RC), schwarz mit blauen Streifen, SDR 11 (PN16)
- Kabel: selbstregulierendes Frostschutzkabel, Nennleistung 10 W/m bei 5 °C, max. Heizkreislänge 150 m bei 16 A
- Leerrohr: PE-Rohr, zum Einschleiben des Sensorkabels (zur Messung der Umgebungstemperatur)
- Dämmmaterial: geschlossenzelliger PEX-Schaum, dauerelastisch, alterungsbeständig, Wasseraufnahme gemäß EN 489 < 1,0 % vol.
- Mantelrohr: korrigiertes Polyethylen (PE-HD)

Application


- Für die Erdverlegung, zum frostsicheren Transport von Trinkwasser kalt oder Druckabwasser
- Temperatur- und Druckbelastung: +20 °C / 16 bar
- Statische Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten (SLW 60 = 60 t) nach ATV-DVWK-A127

Certification

- DVGW Zertifizierung

Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 50x4,6/140 1x10W/m

1095736



Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905486496
Item no GTIN	06414905486496
Item no VVS	070694350
RSK no.	2407821
Item no NRF	8360933
Item no LVI	1844138
Prodotto (unità di misura)	m
Raggio di curvatura 2	0,6 m
Quantità di imballaggio 1	150
Packaging GTIN PL1	06414905537549
Item Unit Height	140 mm
Item Unit Weight	1,7 kg
Item Unit Width	140 mm

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com