

Uponor Ecoflex Thermo pipe connection set Twin HP 40x3,7/175

1118631



Informazioni Uponor Ecoflex Thermo pipe connection set Twin HP

Specifiche

- Flexibles, vorgedämmtes, selbstkompensierendes Kunststoffrohrleitungssystem produziert gemäß DIN EN 15632
- Mediumrohr: vernetztes Polyethylen (PE-Xa) gemäß DIN EN ISO 15875, naturfarben, SDR 11 (PN 6), sauerstoffdiffusionsdicht gemäß DIN EN 15632
- Dämmmaterial: geschlossenzelliger PEX-Schaum, dauerelastisch, alterungsbeständig, Wasseraufnahme gemäß EN 489 < 1,0 % vol.
- Mantelrohr: korrigiertes Polyethylen (PE-HD)

Application

- Für die Erdverlegung, zum Transport von Heiz- oder Kühlwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: +95 °C / 6 bar
- Betriebstemperatur 80 °C gemäß DIN EN 15632
- Statische Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten (SLW 60 = 60 t) nach ATV-DVWK-A127

Certification

- KOMO Systemzertifizierung auf Basis der Kiwa Richtlinie BRL 5609
- CSTB Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632 durch Zertifizierungsstelle Kiwa N.V.
- DIN CERTCO Wärmeverlustzertifizierung - Überwacht nach VDI 2055

Uponor Ecoflex Thermo pipe connection set Twin HP 40x3,7/175

1118631



Product code

Item no EAN	6414905542543
Item no GTIN	06414905542543
Item no NRF	8361446
Item no VVS	087883540

Dimensioni

Altezza unità articolo	200
Lunghezza unità articolo	295
Peso unitario dell'articolo	4,00
Larghezza unità articolo	198
Item_UOM	Set

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905542949
Altezza imballo PL1	200
Lunghezza imballo PL1	295
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,011682
Peso imballo PL1	4,14
Larghezza imballo PL1	198

Documenti tecnici

Download documenti 

AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com