

Uponor Ecoflex Supra PLUS Set conness. 25+32/68

1120124

- il set di connessione terminale è un regolatore elettronico progettato per il controllo della autoregolamentazione del cavo antigelo utilizzato nella tubazione Supra
- l'unità di controllo ha due differenti funzioni
- è possibile scegliere la funzione termostato dotata di un sensore di temperatura o una funzione di timer fisso.



Informazioni Uponor Ecoflex Supra PLUS Set conness.

Specifiche

- Flexibles, vorgedämmtes, selbstkompensierendes Kunststoffrohrleitungssystem
- Mediumrohr: Polyethylen (PE 100-RC), schwarz mit blauen Streifen, SDR 11 (PN16)
- Kabel: selbstregulierendes Frostschutzkabel, Nennleistung 10 W/m bei 5 °C, max. Heizkreislänge 150 m bei 16 A
- Leerrohr: PE-Rohr, zum Einschieben des Sensorkabels (zur Messung der Umgebungstemperatur)
- Dämmmaterial: geschlossenzelliger PEX-Schaum, dauerelastisch, alterungsbeständig, Wasseraufnahme gemäß EN 489 < 1,0 % vol.
- Mantelrohr: korrigiertes Polyethylen (PE-HD)

Application

- Für die Erdverlegung, zum frostsicheren Transport von Trinkwasser kalt oder Druckabwasser
- Temperatur- und Druckbelastung: +20 °C / 16 bar
- Statische Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten (SLW 60 = 60 t) nach ATV-DVWK-A127

Certification

- DVGW Zertifizierung
- SVGW Zertifizierung (Mediumrohr)

Uponor Ecoflex Supra PLUS Set conness. 25+32/68

1120124



Product code

Item no EAN	6414905633197
Item no GF	35001120124
Item no GTIN	06414905633197
Item no LVI	1844026
Item no NRF	8360723
Item no RSK	2407841
Item no VVS	070699832

Dimensioni

Altezza unità articolo	140
Lunghezza unità articolo	280
Peso unitario dell'articolo	0,8590
Larghezza unità articolo	180
Item_UOM	Set

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905641086
Altezza imballo PL1	188
Lunghezza imballo PL1	277
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,009321604
Peso imballo PL1	0,999
Larghezza imballo PL1	179

Documenti tecnici

Download documenti 

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com