

Uponor Ecoflex Supra PLUS Set conness. 90+110/200

1120128

- il set di connessione terminale è un regolatore elettronico progettato per il controllo della autoregolamentazione del cavo antigelo utilizzato nella tubazione Supra
- l'unità di controllo ha due differenti funzioni
- è possibile scegliere la funzione termostato dotata di un sensore di temperatura o una funzione di timer fisso.



Informazioni Uponor Ecoflex Supra PLUS Set conness.

Specifiche

- Flexibles, vorgedämmtes, selbstkompensierendes Kunststoffrohrleitungssystem
- Mediumrohr: Polyethylen (PE 100-RC), schwarz mit blauen Streifen, SDR 11 (PN16)
- Kabel: selbstregulierendes Frostschutzkabel, Nennleistung 10 W/m bei 5 °C, max. Heizkreislänge 150 m bei 16 A
- Leerrohr: PE-Rohr, zum Einschieben des Sensorkabels (zur Messung der Umgebungstemperatur)
- Dämmmaterial: geschlossenzelliger PEX-Schaum, dauerelastisch, alterungsbeständig, Wasseraufnahme gemäß EN 489 < 1,0 % vol.
- Mantelrohr: korrigiertes Polyethylen (PE-HD)

Application

- Für die Erdverlegung, zum frostsicheren Transport von Trinkwasser kalt oder Druckabwasser
- Temperatur- und Druckbelastung: +20 °C / 16 bar
- Statische Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten (SLW 60 = 60 t) nach ATV-DVWK-A127

Certification

- DVGW Zertifizierung
- SVGW Zertifizierung (Mediumrohr)

Uponor Ecoflex Supra PLUS Set conness. 90+110/200

1120128



Product code

Item no EAN	6414905633234
Item no GF	35001120128
Item no GTIN	06414905633234
Item no LVI	1844030
Item no NRF	8360727
Item no RSK	2407845
Item no VVS	070699891

Dimensioni

Altezza unità articolo	140
Lunghezza unità articolo	380
Peso unitario dell'articolo	1,555
Larghezza unità articolo	280
Item_UOM	Set

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905641154
Altezza imballo PL1	145
Lunghezza imballo PL1	390
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0163995
Peso imballo PL1	1,815
Larghezza imballo PL1	290

Documenti tecnici

Download documenti 

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com