

GF Uponor S-Press PLUS helisummutuse ja lekkeindikatsiooniga kate 16-20

1121193

Informazioni GF Uponor S-Press PLUS helisummutuse ja lekkeindikatsiooniga kate

Specifiche

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor S-Press PLUS helisummutuse ja lekkeindikatsiooniga kate 16-20

1121193

Measurements

Diametro_interno_di	32,5
Lunghezza (l1)	23
Diametro esterno_do	48,5
Z Misura k	40
Misura Z con	96,5
Misura Z w1	17,5
z1	6

Product code

Item no EAN	6414905641529
Item no GF	35001121193
Item no GTIN	06414905641529

Dimensioni

Altezza unità articolo	104.5
Lunghezza unità articolo	55.5
Peso unitario dell'articolo	0,026
Larghezza unità articolo	73
Item_UOM	Set

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905663873
GTIN imballaggio PL4	06414905663941
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL4	678
Lunghezza imballo PL1	176
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	192
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00211464
Volume di imballaggio PL4	0,65088
Peso imballo PL1	0,06

Peso imballo PL4	36,5
Larghezza imballo PL1	135
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com