

GF Uponor Vario S manifold LS 5xG3/4 Euro - G1**1140866****Informazioni GF Uponor Vario S manifold LS****Specifiche**

- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G ¾" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Application

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

GF Uponor Vario S manifold LS 5xG3/4 Euro - G1

1140866

Status

Item Available From date 2024-01-01

Product code

Item no EAN 6414900440738

Item no GF 35001140866

Item no GTIN 06414900440738

Item no LVI 2022249

Item no NRF 8361375

Item no VVS 046230105

Dimensioni

Altezza unità articolo 40

Lunghezza unità articolo 360

Peso unitario dell'articolo 3,7

Larghezza unità articolo 235

Item_UOM St.

Measurements

Lunghezza (l1) 364

Lunghezza (l2) 87

Misurazione Z b 50

Misura Z b1 217

Z Misura h 73

Misura Z h1 30

Misura Z h2 50

Z Misura k 285

Misura Z k1 336

Misura Z con 357

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900500906

GTIN imballaggio PL4 06414900323017

Altezza imballo PL1 47

Altezza imballo PL4 996

Lunghezza imballo PL1 467

Lunghezza imballo PL4 1200

Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	90
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,006979782
Volume di imballaggio PL4	0,95616
Peso imballo PL1	3,8
Peso imballo PL4	367
Larghezza imballo PL1	318
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com