

## Uponor Smatrix Wave Termostato D+RH T-267

### 1144106

- misura e visualizza la temperatura ambiente e l'umidità relativa
- compatibile con i controller Smatrix Wave Pulse (X-246) e Smatrix Wave (X-165)
- colore: bianco RAL9016
  
- Funzioni:
  - tasti capacitivi sul frontale
  - indicazione della richiesta di riscaldamento o raffreddamento
  - valore misurato dell'umidità relativa (RH)
  - indicazione Comfort / ECO
  - modifica della riduzione ECO
  - funzione di raffreddamento abilitata (stanza per stanza)
  - visualizzazione in gradi Celsius o Fahrenheit
  - modalità operative: temperatura ambiente (RT), interna con limite massimo/minimo del pavimento (RFT),
  - sensore remoto (RS), esterno remoto (RO)
  - indicazione di batteria scarica
  - calibrazione della temperatura ambiente
  - opzionale: è possibile collegare un sensore da pavimento, remoto o esterno
  
- Composto da:
  - Uponor Smatrix Wave termostato D+RH T-267
  - 2x batterie AAA
  - base per termometro
  - materiale di montaggio



## Informazioni Uponor Smatrix Wave Termostato D+RH T-267

### Specifiche

- Bis zu 4 Regler in einem System
- Der Autoabgleich optimiert Energieverbrauch und Komfort
- Unterstützt pro Regler bis zu 6 Raumthermostate und 8 Stellantriebe (24 V)
- Integrierte Pumpen- und Kesselrelais
- Integrierte Ventil- und Pumpenintervallschaltung
- Max. Leistungsaufnahme pro Stellantrieb: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A Spitze)

#### Smatrix Wave Pulse:

- Lokaler Zugriff über (WLAN) oder Fernzugriff (via Internetverbindung) mittels Uponor Smatrix Pulse App
- Temporärer WLAN Access Point für direkten Zugriff (wenn lokales WLAN nicht verfügbar ist)
- Smart Home Integration möglich mit Amazon Alexa oder Google Home
- Multi Home Steuerung
- Drittanbieterzugriff für Remote-Support (Benutzerberechtigung erforderlich)
- Historische Trendanalyse über die Uponor Smatrix Pulse App
- Timer-Programmierung
- Komforteinstellungen
- Versorgungsdiagnose
- Für alle oben genannten Funktionen wird die Schnittstelle Pulse com R-208 benötigt.

#### Smatrix Wave:

- Temperaturabsenkungsprogramme für jeden Kanal
- max / min Temperaturbegrenzungen
- Urlaubseinstellungen
- Automatischer Sommer / Winterwechsel
- Systemdiagnose
- Trendvisualisierung (Sollwert vs. Raumtemperatur, etc.)
- Konfiguration des Zubehörs
- Lokaler Zugriff (WLAN) oder Fernzugriff (via Internetverbindung) mittels Uponor Smatrix App
- Status- und Energieeffizienzinformationen
- Für alle oben genannten Funktionen wird das Bedienmodul I-167 benötigt.

### Application

- Kabellose Raumtemperaturregelung für Flächenheizung- und kühlung
- Sollwertbereich: + 5 °C ... + 35 °C

### Certification

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Wave Termostato D+RH T-267

**1144106**



### Status

Item Available From date 2025-04-01

### Product code

Item no EAN	6414900327756
Item no GF	35001144106
Item no GTIN	06414900327756
Item no LVI	2022331
Item no NRF	1430886
Item no RSK	2973229
Item no VVS	466251026

### Dimensioni

Altezza unità articolo	21
Lunghezza unità articolo	86
Peso unitario dell'articolo	0,087
Larghezza unità articolo	86
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900508797
GTIN imballaggio PL3	06414900447447
GTIN imballaggio PL4	06414900447478
Altezza imballo PL1	40
Altezza imballo PL3	300
Altezza imballo PL4	1050
Lunghezza imballo PL1	100
Lunghezza imballo PL3	400
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	75

Quantità imballo PL4	1800
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00036
Volume di imballaggio PL3	0,036
Volume di imballaggio PL4	1,008
Peso imballo PL1	0,139
Peso imballo PL3	11,02
Peso imballo PL4	284
Larghezza imballo PL1	90
Larghezza imballo PL3	300
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)