

GF Uponor S-Press PLUS Adattatore M+V 16-15CU-SST

1145403

- In ottone stagnato (senza piombo)
- con manicotto a pressione fisso, anello di arresto, indicatore unico di pressata, codice colore e di sicurezza
- a pressione senza conicità
- adattatore per tubi in rame e acciaio inossidabile con ganaschia a pressione tipo M+V

Informazioni GF Uponor S-Press PLUS Adattatore M+V

Specifiche

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor S-Press PLUS Adattatore M+V 16-15CU-SST

1145403

Status

Item Available From date 2025-03-01

Product code

Item no EAN 6414900390033

Item no GF 35001145403

Item no GTIN 06414900390033

Item no LVI 1720861

Item no RSK 1885648

Dimensioni

Altezza unità articolo 23

Lunghezza unità articolo 48

Peso unitario dell'articolo 0,043

Larghezza unità articolo 23

Item_UOM St.

Measurements

LUNGHEZZA_L 48

Lunghezza (l1) 18

Lunghezza (l2) 20

z1 10

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900390361

GTIN imballaggio PL3 06414900448444

GTIN imballaggio PL4 06414900445962

Altezza imballo PL1 89

Altezza imballo PL3 95

Altezza imballo PL4 714

Lunghezza imballo PL1 176

Lunghezza imballo PL3 277

Lunghezza imballo PL4 1200

Quantità imballo PL1 20

Quantità imballo PL3 80

Quantità imballo PL4 7680

Tipo di imballaggio PL1 Base_Box

Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001049488
Volume di imballaggio PL3	0,004710385
Volume di imballaggio PL4	0,68544
Peso imballo PL1	0,893
Peso imballo PL3	3,672
Peso imballo PL4	375
Larghezza imballo PL1	67
Larghezza imballo PL3	179
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com