

Uponor Q&E tee adapter female thread PL 16-RP1/2"FT-16**1145691****Informazioni Uponor Q&E tee adapter female thread PL****Specifiche**

- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststoffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Anwendungsklasse 4 und 5 / 6 bar, Berechnungstemperatur: 80 °C, max. Betriebstemperatur 90 °C, Störfalltemperatur 100 °C für maximal 100 Std. Betriebsdauer.

Uponor Q&E tee adapter female thread PL 16-RP1/2"FT-16

1145691



Informazioni tecniche

Item no EAN	6414900391238
Item no GTIN	06414900391238
Prodotto (unità di misura)	St.
Filetto femmina Rp1	1/2 inch
Lunghezza (l1)	32 mm
Lunghezza (l2)	26,3 mm
Lunghezza (l3)	32 mm
z2	9,3 mm
z3	14 mm
Quantità di imballaggio 1	10
Quantità di imballaggio 3	40
Quantità di imballaggio 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414900445733
Packaging GTIN PL3	06414900447959
Packaging GTIN PL4	06414900446839
Item Unit Height	64 mm
Item Unit Weight	0,08 kg
Item Unit Width	27 mm

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com