


## GF JRGUMAT valvola miscelatrice termostatica 3100 DN15 (42°C)

**1149429**

- Valvola miscelatrice termostatica con valvola di non ritorno nelle linee di alimentazione, 3100
- Temperatura: max. 70 °C (impostazione di fabbrica 18/25 °C), max 90 °C (impostazione di fabbrica 38 °C +)
- Pressione nominale: PN10
- Materiale: bronzo
- Impostazione di fabbrica e intervallo: 18 °C (12-25 °C) / 26 °C (22-30 °C) / 38 °C (36-40 °C) / 42 °C (40-44 °C) / 50 °C (50-65 °C)
- Attacco: filettatura maschio



### Informazioni GF JRGUMAT valvola miscelatrice termostatica 3100

#### Specifiche


- Dimensionsbereich: DN15 – DN80
- Temperaturbereich: 20-80°C, und variablen Auslieferungszuständen (z.B. 25, 40, 55 und 70°C)

#### Application

- Trinkwasser Installationen welche eine konstanten Wassertemperatur liefern sollen
- Zentrale oder dezentrale Herstellung einer vor bestimmten Solltemperatur
- Verbrühschutz
- Systeme mit grossen Temperaturschwankungen, z.B. in Abhängigkeit von Sonneneinstrahlung

## GF JRGUMAT valvola miscelatrice termostatica 3100 DN15 (42°C)

**1149429**



### Product code

Item no EAN	7613263101860
Item no GF	350281422
Item no GTIN	07613263101860

### Dimensioni

Altezza unità articolo	73
Lunghezza unità articolo	169
Peso unitario dell'articolo	1,03
Larghezza unità articolo	106
Item_UOM	St.

### Measurements

Lunghezza (l1)	50
Lunghezza (l2)	29
Lunghezza (l3)	26
Z Misura h	75
Misura Z h1	50
Misura Z h2	25
Misura Z h3	60

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900057509
Altezza imballo PL1	74
Lunghezza imballo PL1	200
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,0025456
Peso imballo PL1	1,045
Larghezza imballo PL1	172

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)